最新のカタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com

#### 特

■ 石材に付着したシミ・汚れ・油・非樹脂系ワックス等に対して強力な 浸透力・乳化力・漂白力・優れた分散力で石材を傷めずに洗浄します。

#### 用 谚

- 大理石・御影石・擬石・コンクリート・タイル・セメント目地等の洗浄。
- ■日常清掃・定期清掃における石材床の洗浄。
- ※ 頑固な水アカ・油ジミ・サビ汚れ等には弊社営業担当者にご相談ください。

### 使用方法

- 施工面を水洗いして表面の土砂等の堆積汚れ・ゴミ・ホコリ等を予め除去してください。砂がついたまま洗浄作業を行うと石材に傷がつく場合があります。
- ※ ワックス等が塗布してある場合は、ワックスを剥離してください。
- 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ⑤ イシクリンの原液~5倍希釈液(水道水にて希釈)を、薬品用ハケ・ミヤキモップ・ブラシ・ローラー等で均一に塗布してください。 希釈の目安は、部分的なシミのときは原液~5倍希釈、日常清掃または定期清掃のときは10倍~20倍希釈でお使いください。
- ※ 使用分量だけをポリまたはプラスチック容器(金属は腐食します)に 入れてお使いください。
- ※ 幅木等の金属部分を養生してください。
- ◆ 5~10分放置後、ナイロンタワシ・ブラシ等でこすりながら水洗いをしてください。ポリッシャー洗浄するときは、御影石バーナー仕上げや磁器タイルには、ナイロンブラシをお使いください。御影石鏡面仕上げなど艶のある石材床面には、傷のつかない白か赤パットをお使いください。
- ※ 1回の作業で汚れが残るときは上記作業を繰り返してください。 汚れが落ちたら充分な水洗いをしてください。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量 (原液使用時) 7~10㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。

#### 使用上の注意

- ①施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ④ イシクリンは、酸素系漂白剤を使用していますので、塩素系漂白剤と 一緒に使用しないでください。
- ⑤ イシクリンを塗布してから長時間放置しますと乳化剤が蒸発してしまい 油ジミになりますので塗布面を乾燥させないようにして、汚れが落ちたら 速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑥ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ② 保護剤を塗布する場合、イシクリンが残留していますと密着不良を起こします。 洗浄後は充分に水洗いをして、充分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑧ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用ください。
- ⑨ 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で 作業してください。
- ⑩ 必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- ① 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑩ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。 異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ③ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での 車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ④ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くで使用ください。
- ⑤ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑯ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑦ ガス抜きキャップ仕様のため、イシクリンを横倒しにすると液漏れしますので ご注意ください。
- ⑱ 用途以外には使わないでください。
- ⑩ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。 一般の方はご使用をお控えください。
- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

# 業務用

40.180



## 株式会社 中キ ■NBAB

本 社:福岡市中央区大手門1-2-23-1105 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606 須恵工舎:福岡県糟屋郡須恵町植木1341 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081 URL:www.miyaki.com

営業所

14点,加台、新潟、東関東、東京第一、東京第二 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一 大阪第二、広島、福岡、佐賀 2020.0