

白木のシミ抜き

医薬用外毒物 フッ化水素5.0~15.0%

白木のカビ取り漂白

レブライト ノーベルAB

美しい木肌
いつまでも



最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後

白木のシミ抜き

レブライト

まぜるな危険!
塩素系の製品と一緒に使う(まぜると)塩素ガスが出て危険です。

用途

- 木部についたモルタル・プラスター・鉄サビ・雨シミ・手アカ等のシミ・汚れ落とし。
- 杉材の地黒部の赤味復元。

使用方法

- 1 施工面についたトノコやモルタル等の異物、及び土砂・ゴミ・ホコリ等の推積汚れを除去してください。砂がついたまま洗浄作業を行うと基材に傷が付く場合があります。
- 2 施工面が塗布してある場合は、ワックス等を剥離してください。
- 3 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- 4 シミ・汚れの程度に応じて、レブライトを水道水で2~10倍に希釈してください。
- 5 薬品用ハケに適量を含ませてから、施工面に均一に塗布してください。
- ※ 使用分量だけポリバケツ等に入れてお使いください。金属容器は使用しないでください。
- 6 必ず十分に水洗い又は水拭きをしてください。
- ※ レブライトを塗って落ちないシミは、レブライト洗浄後に十分に乾燥させてから弊社商品白木のカビ取り漂白剤『ノーベルAB』を薬品用ハケで塗り重ねてください。
- ※ あく強い木材『桧・たいひ・米杉等』のシミ抜きの場合、レブライトを薬品用ハケで塗ると木のあくが出て来て、後日黒ずむことがあります。その時はレブライト洗浄後に十分に乾燥させてから『ノーベルAB』を薬品用ハケで塗り重ねてください。
- ※ 特にあく強いヒバ材・クリ材・ムク材等の広葉樹系の材質には必ず恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認ください。
- ※ 木部についたクロスを貼るノリとレブライトが反応して木部が黄色く変色することがありますが、その時はレブライト洗浄後に十分に乾燥させてから『ノーベルAB』を塗り重ねてください。

使用上の注意

- 1 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- 2 ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- 3 建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集材材等)に使用する際、場合によっては表面材や内部の接着剤等に影響を及ぼす恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認ください。
- 4 レブライトは「**医薬用外毒物**」ですので取り扱いには特にご注意ください。
- 5 エアレス・スプレー・噴霧器等で**絶対に施工しないでください**。
- 6 水道水以外のものと混合しないでください。
- 7 ノーベルABやカビスチ等の塩素系漂白剤と混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると塩素ガスが出て危険です。特に、トイレ・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガス中毒になる恐れがありますのでご注意ください。
- 8 ジュラック・金属・ガラス・天然石・タイル・ホーロー・植木等を腐食させるので必ず養生してください。また、これらの基材に付着した場合は速やかに水洗いしてください。
- 9 タタミやジュウタンなどにこぼれたときは変色しますのでご注意ください。
- 10 廊下等のかくし釘にレブライトが付着すると、錆びシミの原因になりますのでご注意ください。
- 11 米松・杉等の材質によっては、木材中のリグニンが強調されて赤味が増すことがあります。

- 12 ワックスや塗料を塗布する場合は、レブライト使用後、十分に水洗い又は水拭きをして十分に乾燥させてから塗布してください。塗装をするときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。
- 13 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- 14 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 15 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 16 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- 17 取り扱いは手洗いを充分行ってください。
- 18 法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入捺印した購入申込書をご注文ください。
- 19 用途以外には使わないでください。
- 20 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがありますので、下記の注意事項を守ってください。

- 1 素手でさわると危険です。必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- 2 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。特に屋内で使用する場合は、乾燥途中で揮発する残留成分が周辺基材を腐食させる恐れがありますので、必ず換気をよくして乾燥させてください。
- 3 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。
- 4 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこす恐れがあります。
- 5 液がこぼれた場合は、消石灰等の中和剤を散布した後処理してください。

- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ※ ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。
- ※ 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

中毒110番

事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限りです。

(公財)日本中毒情報センター
【大阪】365日 24時間対応
TEL.072-727-2499 (情報料無料)
【つくば】365日 9~21時対応
TEL.029-852-9999 (情報料無料)

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 5~10ml/l

※ 使用量は基材によって多少異なります。

業務用

1.8ℓ・18ℓ

医薬用外毒物 フッ化水素5.0~15.0%

白木のカビ取り漂白

ノーベルAB

まぜるな危険!
酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)塩素ガスが出て危険です。

用途

- 木部のカビ・日焼け落とし。 ■ 白木の漂白。 ■ 古家(増改築)あく洗いの仕上げ。

使用方法

- 1 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
- 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- 3 ノーベルA液・B液を1:1に混ぜて2~5倍に水道水で希釈してお使いください。
- 4 薬品用ハケに適量を含ませてから、施工面に均一に塗布してください。
- ※ 使用分量だけポリバケツ等に入れてお使いください。金属容器は使用しないでください。
- 5 日焼けを取るときは、最初に日焼けした所に塗り、日焼けが取れてから全体にムラのないように塗って仕上げてください。
- ※ 希釈倍率や放置時間によって本来の木の色より白く仕上がる場合があります。特に米松・杉等の赤味の強い木に使用する際は、赤味がなくなるように5~10倍位に水道水で希釈してお使いください。
- 6 十分に水洗い又は水拭きをしてください。
- 7 乾燥後白い粉(塩分)が残っている場合は、さらに水洗い又は水拭きをしてください。
- ※ ノーベルABの残留物(塩分)を放置されていると気象条件によっては発火したりカビが生え易くなる場合があります。

使用上の注意

- 1 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- 2 ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。漂白効果がありますので、必ず目立たない部分でテストしてください。
- 3 建築用木製二次製品(貼り板・単貼板合板・合板・フローリング材・集材材等)に使用する際、場合によっては表面材や内部の接着剤等に影響を及ぼす恐れがありますので、事前のテスト施工により不具合がないことをご確認ください。
- 4 エアレス・スプレー・噴霧器等で**絶対に施工しないでください**。
- 5 水道水以外のものと混合しないでください。
- 6 ノーベルABにレブライトや酸性タイプの製品を混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると塩素ガスが出て危険です。特に、トイレ・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガス中毒になる恐れがありますので、ご注意ください。
- 7 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- 8 必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- 9 A液・B液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。

- 10 乾燥後、塩分が残りますので必ず十分に水洗い又は水拭きをしてください。ノーベルABが付着したまま、かんなやサンダーをかけたり、紙・木屑・衣類等に付着したまま乾燥すると発火の原因になりますので、必ず十分に水洗い又は水拭きをしてください。
- 11 ワックスや塗料を塗布する場合は、ノーベルABを使用後、十分に水洗い又は水拭きをして十分に乾燥させてから塗布してください。塗装をするときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。
- 12 金属類・天然繊維類等を腐食しますので、必ず養生の上お使いください。また、これらの基材に付着した場合は速やかに水洗いしてください。
- 13 タタミやジュウタンなどにこぼれたときは変色しますのでご注意ください。
- 14 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- 15 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- 16 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- 17 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 18 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 19 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- 20 取り扱いは手洗いを充分行ってください。
- 21 製品有効期限がすぎますと容器が経年劣化して、中身が漏れだすことがありますので注意してください。また製品有効期限内でも高温多湿などの条件下に保管されますと容器の劣化が進み中身が漏れだすことがありますのでご注意ください。
- 22 ガス抜きキャップ仕様のため、ノーベルABを横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。
- 23 用途以外には使わないでください。
- 24 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ※ ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。
- ※ 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 5~10ml/l

※ 使用量は基材によって多少異なります。

業務用

1.8ℓ・18ℓ

A液・B液各

株式会社ミヤキ

本社:福岡市中央区大手門1-2-23-1105 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606

須恵工舎:福岡県糟屋郡須恵町植木1341 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

【製造元】ミヤキ産業株式会社 URL: www.miyaki.com

営業所 札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、大阪第二、広島、福岡、佐賀

取扱店