

ステリ PRO の使い方

- ◇ 原液濃度は、200ppm です。2倍に薄めれば100ppm、4倍に薄めれば50ppm相当になります。
 - （水道水又は用途に応じてお湯で薄めてください。）
- ◇ ステリ PRO は有機物に触れると失活化（菌とともに無くなる）して水に戻る性質を持っていますので除菌を目的に使用する場合は、たっぷりお使い下さい。
 - 一度洗剤、石鹼などで、汚れなど有機物を洗い流してからのお使用がおすすめです。
- ◇ 間違っても飲んででも害は有りませんが、飲用では有りません。
- ◇ ※腐食性（サビ）がありますので、金属に使用した場合は、水洗いもしくは、空拭きして下さい。

用 途	濃 度		取扱い方法
環境対策	50ppm (4倍希釈) ステリPRO:水道水 1:3	ドアノブ・机 手すり等	スプレーで感染のリスクのある場所(特に手が触れるところ)に噴霧して下さい。拭きとりの必要はありませんが、速乾性はありませんので、気になる場合は空拭きして下さい。 ステリPROに浸した布巾(ゆるめに絞ったもの)などで、拭きとるように使っても効果的です。
	200ppm (原液)	嘔吐物処理	嘔吐物の処理後、200ppmのステリPROでひたひたにして、10分間そのままにしてください。処理の際は、手袋、マスク、エプロンを着用し、二次感染には十分お気をつけ下さい。
	50ppm	トイレ	便座などの除菌にお使い下さい。手洗い場には、スプレーボトルを設置し、ご活用下さい。
	50ppm	衣類	感染の恐れのある衣類はたっぷりのステリPROに10分以上浸漬してください。(繊維の奥にしみこむくらい)
消 臭	50～100ppm		消臭剤の代わりに、直接スプレーボトルで噴霧して下さい。臭いの元に直接噴霧しても効果があります。
	50ppm		専用加湿器に入れても効果があります。 (塩素臭が気になる時は、噴霧量か濃度を調整して下さい。)
空間除菌	20ppm (10倍希釈) ステリPRO:水道水 1:9	空中噴霧	専用加湿器にステリPRO(10倍希釈)を入れて噴霧して下さい。加湿器タンクに500mlのペットボトル1本分のステリPROを入れて、残りを水道水で一杯にすると約10倍になります。湿度が高い時期は、噴霧量を少なめにして下さい。
まな板、包丁等器具除菌	200ppm	除菌	まな板や包丁の柄は、菌が奥まで入り込んでいますので5～10分漬けて下さい。尚、包丁等刃物類は除菌後さびの防止の為、水で洗い流してください。
トレイ、容器、テーブルなど	50～100ppm	トレイ、容器	表面がざらざらしていないトレイや容器は、5～10分浸漬して下さい。スプレー噴霧で代用しても可。 ※汚れた状態では、効果が得られませんので、必ず、洗浄後お使い下さい。アルコールと違い濡れたものに対しても効果がありますので、わざわざ乾燥させてから使う必要はありません。

- ◇ ※ステリPROは手に触れても手あれの心配がほとんどありません。ご安心してお使い下さい。